

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Batería Energizer

**Tipo N.º:**

**Voltios:** 1.5 /celda

**NOMBRES COMERCIALES:** Energizer

**SISTEMA QUÍMICO:** Óxido de plata-zinc (OHg)

**Diseño para recarga:** No

**SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL FABRICANTE**

Energizer Battery Manufacturing, Inc.  
25225 Detroit Rd.  
Westlake, OH 44145

Número de teléfono para información:  
800-383-7323 (EE. UU./CANADÁ)

Fecha de preparación: Mayo 2015

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**Clasificación GHS:** N/A

**Palabra indicadora:** N/A

**Clasificación de riesgo:** N/A

Bajo condiciones de uso normales, la batería está sellada herméticamente.

**Ingestión:** La ingestión de una batería puede ser perjudicial. El contenido de una batería abierta puede ocasionar quemaduras químicas graves de boca, esófago y tubo digestivo.

**Inhalación:** El contenido de una batería abierta puede ocasionar irritación respiratoria.

**Contacto con la piel:** El contenido de una batería abierta puede causar irritación dérmica o quemaduras químicas.

**Contacto con los ojos:** El contenido de una batería abierta puede causar irritación grave o quemaduras químicas.

**SECCIÓN 3: COMPONENTES**

**NOTA IMPORTANTE:** La batería no debe abrirse ni quemarse. La exposición a los componentes internos o los productos de la combustión de estos puede ser perjudicial.

MATERIAL O COMPONENTE	Límite de exposición permisible (PEL) (OSHA)	Valor umbral límite (TLV) (ACGIH)	%/ peso
Grafito (N.º CAS 7782-42-5)	15 mg/m <sup>3</sup> TWA (polvo total) 5 mg/m <sup>3</sup> TWA (fracción respirable)	2 mg/m <sup>3</sup> TWA (fracción respirable)	0-3
Dióxido de manganeso (N.º CAS 1313-13-9)	5 mg/m <sup>3</sup> Valor máximo (como Mn)	0.2 mg/m <sup>3</sup> TWA (como Mn)	0 - 20
Hidróxido de potasio (N.º CAS 1310-58-3)	No establecido	2 mg/m <sup>3</sup> Valor máximo	0 - 7
Óxido de plata (N.º CAS 20667-12-3)	0.01 mg/m <sup>3</sup> TWA (como Ag)	0.1 mg/m <sup>3</sup> TWA (como Ag)	10 - 35
Hidróxido de sodio (N.º CAS 1310-73-2)	2 mg/m <sup>3</sup> TWA	2 mg/m <sup>3</sup> Valor máximo	0-7
Zinc (N.º CAS 7440-66-6)	15 mg/m <sup>3</sup> TWA PNOR* (polvo total) 5 mg/m <sup>3</sup> TWA PNOR* (fracción respirable)	10 mg/m <sup>3</sup> TWA PNOC** (partículas inhalables) 3 mg/m <sup>3</sup> TWA PNOC** (partículas respirables)	6 - 14
Componentes no peligrosos: Acero (hierro N.º CAS 7439-89-6)	No establecido	No establecido	30 - 35

Agua, papel, plástico y otros	No establecido	No establecido	Compensación
-------------------------------	----------------	----------------	--------------

\*PNOR: Partículas no reguladas

\*\*PNOC: partículas no clasificadas

**SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Ingestión:** No inducir el vómito ni ofrecer alimentos o bebidas. Solicite atención médica de inmediato. LLAME A NATIONAL BATTERY INGESTION HOTLINE (Línea nacional de ayuda en caso de ingestión de baterías) para recibir asesoramiento y seguimiento (202-625-3333) de noche o de día (llamada por cobrar).

**Inhalación:** Proveer aire fresco y solicitar atención médica

**Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Si ocurre una quemadura química o persiste la irritación, solicite atención médica.

**Contacto con los ojos:** Lavar los ojos de inmediato a fondo con agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores, hasta que no quede evidencia del producto químico. Solicitar atención médica.

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

En caso de incendio, está permitido el uso de cualquier clase de medio de extinción en estas baterías o su material de embalaje. Enfriar el exterior de las baterías en caso de exposición al fuego, para evitar rupturas.

La persona que apague el incendio debe usar un equipo de respiración autocontenido.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS ANTE UNA LIBERACIÓN ACCIDENTAL**

Para limpiar baterías con filtraciones:

**Requisitos de ventilación:** Puede requerirse ventilación de la habitación en áreas donde haya baterías abiertas o con filtraciones.

**Protección ocular:** Usar gafas de seguridad con protección lateral si se manipulan baterías abiertas o con filtraciones.

**Gautes:** Usar guantes de neopreno o de caucho natural si se manipulan baterías abiertas o con filtraciones.

Los materiales de la batería deben recolectarse en un recipiente hermético.

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**Almacenamiento:** Guardar en un área fresca y con adecuada ventilación. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de la batería.

**Contención mecánica:** Si es necesario encapsular o sellar la batería en un recipiente hermético, consulte las sugerencias de precaución con un representante de Energizer Battery Manufacturing, Inc. Las baterías normalmente desprenden hidrógeno, el cual, combinado con el oxígeno del aire, puede producir una combinación combustible o explosiva, a menos que se ventile. Ante la presencia de este tipo de combinación, los cortocircuitos, la alta temperatura o las chispas estáticas pueden provocar una ignición.

No obstruir los conductos de escape de seguridad en las baterías. La encapsulación de las baterías no permitirá el desfogue de las celdas y puede causar una ruptura de alta presión.

**Manipulación:** Un cortocircuito accidental durante unos pocos segundos no afectará a la batería seriamente. El cortocircuito prolongado hará que la batería pierda energía y puede provocar la apertura del conducto de escape de seguridad. Las fuentes de cortocircuito incluyen baterías mezcladas en contenedores a granel, alhajas de metal, mesas cubiertas de metal o cinturones metálicos utilizados para montar las baterías en los dispositivos.

Si se requiere una soldadura a la batería, consulte con un representante de Energizer Battery Manufacturing, Inc. las medidas de precaución adecuadas para prevenir el daño del sellado o cortocircuitos.

**Carga:** Esta batería se fabrica en estado de carga. No está diseñada para la recarga. La recarga puede causar filtraciones en la batería o, en algunos casos, una ruptura de alta presión. Puede ocurrir una carga inadvertida si la batería se instala al revés.

**Etiquetado:** Si la etiqueta de Eveready/Energizer de la batería o las advertencias del envase no están visibles, es importante proveer una etiqueta para el envase o el dispositivo que indique:

**ADVERTENCIA:** No instalar al revés, cargar, colocar en el fuego ni mezclar con otros tipos de baterías. Puede explotar o causar filtraciones que provoquen lesiones. **Reemplazar todas las baterías al mismo tiempo.**

Cuando sea posible la ingestión accidental de baterías pequeñas, la etiqueta debe incluir:

Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de ingestión, consulte con un médico de inmediato y solicítele que llame al (202) 625-3333 (llamada por cobrar).

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

**Requisitos de ventilación:** No es necesario bajo condiciones normales.

**Protección respiratoria:** No es necesario bajo condiciones normales.

**Protección ocular:** No es necesario bajo condiciones normales.

**Guantes:** No es necesario bajo condiciones normales.

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Punto de ebullición @ 760 mm Hg (°C)	No aplicable para un artículo
Presión de vapor (mm Hg @ 25°C)	No aplicable para un artículo
Densidad de vapor (aire = 1)	No aplicable para un artículo
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	3.0 – 4.2
Porcentaje volátil por volumen (%)	No aplicable para un artículo
Tasa de evaporación (acetato de butilo = 1)	No aplicable para un artículo
Estado físico	Sólido
Solubilidad en agua (% por peso)	No aplicable para un artículo
pH	No aplicable para un artículo
Aspecto y olor	Objeto sólido/sin olor

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Las baterías de óxido de plata no cumplen ninguno de los criterios establecidos en 40 CFR 261.2 en cuanto a la reactividad.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Las baterías de óxido de plata no son desechos peligrosos. Bajo condiciones de uso normales, las baterías de óxido de plata no son tóxicas.

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

Problemas como ecotoxicidad, persistencia y bioacumulación no se aplican a los artículos.

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA EL DESECHO**

Desechar de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales vigentes. Las tecnologías de eliminación adecuadas incluyen incineración y relleno sanitario.

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE**

En general, todas las baterías en cualquier tipo de transporte (terrestre, aéreo o marítimo) deben estar embaladas de manera segura y responsable. El interés esencial de las normativas por parte de todas las agencias en cuanto al embalaje seguro requiere que las baterías estén embaladas de manera que se prevengan los cortocircuitos y estén contenidas en "envases exteriores resistentes" que prevengan el derrame del contenido. Todos los envases originales de las baterías alcalinas Energizer han sido diseñados para cumplir con estos intereses normativos.

Las baterías de óxido de plata (conocidas también como baterías de "celda seca") no se consideran productos peligrosos según el Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, ADR), el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (International Maritime Dangerous Goods Code, IMDG), las normativas de productos peligrosos de la ONU, las normativas de productos peligrosos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (International Air Transport Association, IATA), las instrucciones técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional (International Civil Aviation Organization, ICAO) y las normativas de materiales peligrosos de los EE. UU. (49 CFR). Estas baterías no están sujetas a las normativas de productos peligrosos siempre que cumplan con los requisitos incluidos en las siguientes disposiciones especiales.

Organismo normativo	Disposiciones especiales
Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre (ADR)	No regulado
Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG)	No regulado
ONU	No regulado
Departamento de Transporte de los EE. UU. (US DOT)	49 CFR 172.102 Disposición 130
IATA	A123
ICAO	No regulado

Todas las baterías de óxido de plata Energizer están envasadas a fin de prevenir los cortocircuitos o generar cantidades peligrosas de calor y cumplen con las disposiciones especiales mencionadas anteriormente. Asimismo, las normativas de productos peligrosos de IATA y las instrucciones técnicas de ICAO requieren que se incluya el texto "sin restricciones" y el número de disposición especial A123 en el manifiesto de carga aérea, cuando se emita este tipo de documento.

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN NORMATIVA**

Las baterías comercializadas por Energizer Battery Manufacturing, Inc. no están clasificadas como productos peligrosos por el Departamento de Transporte de los EE. UU. o los principales organismos internacionales normativos y, por lo tanto, no están reguladas.

Ley SARA/TÍTULO III: como artículo, esta batería y su contenido no están sujetos a los requisitos de la Ley de planificación de emergencias y del derecho a saber de la comunidad (Emergency Planning and Community Right-To-Know Act).

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

Ninguna.

*Energizer ha preparado Hojas de datos de seguridad del producto para proveer información sobre los distintos sistemas de baterías Eveready/Energizer. Según se define en la sección Norma de comunicación de riesgos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), Sección 1910.1200 (c), las baterías Eveready/Energizer son artículos fabricados, que no generan exposición a sustancias químicas peligrosas bajo condiciones de uso normales. La información y las recomendaciones establecidas en este documento se realizan de buena fe, cumplen fines informativos únicamente y se consideran exactas a la fecha de su preparación. Sin embargo, ENERGIZER BATTERY MANUFACTURING, INC., NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO DE ESTA INFORMACIÓN Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN RELACIÓN CON LA REFERENCIA A DICHA INFORMACIÓN.*